Наименование параметра	Тип задвижки		
	МЗВП-80	МЗВП-100	МЗВП-150
1. Номинальный диаметр, мм	80	100	150
2. Строительная длина, мм	180	190	210
3. Строительная высота, мм	340	382	522
4. Масса, кг	20	26	46
5. Протечки затвора, см ³ /мин, не более	Класс А (протечки не допускаются)		
6. Величина рабочего хода затвора, обороты	12-14	16-19	26-31
7. Максимально допустимый крутящий момент на шпинделе открытия и закрытия затвора, Н*м, не более	50	70	110
8. Коэффициент гидравлического сопротивления, не более	0,2		
9. Номинальное (условное) давление, МПа (кгс/см ²)	PN=1,6 (16)		PN=1,0 (10)
10. Рабочее давление, МПа (кгс/см ²)	PN=1,6 (16)		PN=1,0 (10)
11. Пробное давление, МПа (кгс/см ²)	PN=2,4 (24)		PN=1,5 (1,5)
12. Рабочая среда (вода)	вода по СанПиН 2.1.4.1074		
13. Температура рабочей среды, °С	от 5 до 75		
14. Температура окружающего воздуха, °С	от минус 15 до плюс 40		
15. Присоединение к трубопроводу	фланцевое по ГОСТ 33259		
16. Управление	ручное		
17. Рабочее положение	любое, кроме маховиком вниз		
18. Направление подачи рабочей среды	любое		
19. Материал: корпусных деталей и клина уплотнений шпинделя закладной гайки	чугун резиновая смесь сталь коррозионно-стойкая бронза		
20. Покрытие	эпоксидно-порошковое		
Примечания: Коэффициент сопротивления при полностью открытом затворе.			