

Затвор дисковый поворотный межфланцевый с пневмоприводом ТИП ЮБС3222-61

Работа пневмопривода

Пневмо привод двойного действия

В стандартном исполнении при подаче давления в порт А, давление в центральной камере раздвигает поршни и происходит вращение против часовой стрелки. При подаче давления в порт В, давление в торцевых камерах сводит поршни друг к другу и происходит вращение по часовой стрелке. При необходимости поршни могут быть перевернуты в корпусе, что приведет к вращению по часовой стрелке, при подаче давления в порт А.

Комплектация

В стандартную комплектацию входит, дисковый затвор с пневмоприводом двойного действия.

Данное изделие поставляется в заводской сборке, настроенное и испытанное.

Также все поставляемые изделия могут быть укомплектованы различными дополнительными опциями

Дополнительные опции

Комплект управления пневмоприводом в составе: Блок концевых выключателей, электромагнитный пневмораспределитель, кабельные вводы, пневмофитинги, пневмоглушители

Электромагнитный пневмораспределитель 5/2 питание 24V DC

Электромагнитный пневмораспределитель 5/2 питание 220V AC

Электромагнитный пневмораспределитель во взрывозащищенном исполнении 5/2 питание 24V DC

Электромагнитный пневмораспределитель во взрывозащищенном исполнении 5/2 питание 220V AC

Блок концевых выключателей

Блок концевых выключателей во взрывозащищенном исполнении

Кабельные вводы

Пневмоглушители

Электропневматический позиционер

Блок подготовки воздуха в составе: Регулятор давления, Фильтр распылитель



Внимание! Все дополнительные опции, поставляются только в сборе с изделием в заводской готовности