

Затвор дисковый поворотный межфланцевый с электроприводом ТИП ЮБС3231-901/902/903/904

1. Общие сведения

Дисковый поворотный затвор с четвертьоборотным электроприводом с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента. Применяется дистанционного или местного управления потоком рабочей среды в системах теплоснабжения, холодоснабжения, пожаротушения, вентиляции и других системах транспортирующих различные среды, нейтральные к материалам изготовления, которые контактируют с рабочей средой. Питание электропривода осуществляется от сети 220В или 380В, также в качестве опции дисковые затворы могут поставляться с питанием 24В.



Технические данные	
Номинальный диаметр	Ду40-250мм
Давление	до 1,6 МПа (16 кгс/см ²)
Присоединение к трубопроводу	Межфланцевое
Макс. Температура рабочей среды	до + 130°C
Температура окруж. Среды	от - 40°C до + 40°C
Относительная влажность	100% при + 25°C
Защита корпуса	IP 67 (IP 68 опция)
Климатическое исполнение	УХЛ
Напряжение питания	220В/380В (24DC - опция)

Материалы основных деталей	
Корпус затвора	Сталь 20Л
Диск	Сталь с гальваническим покрытием
Уплотнение	EPDM
Шток	Сталь 20Х13
Корпус привода	Алюминиевый сплав
Силовой редуктор	Углеродистая сталь

2. Технические характеристики

Артикул	Ду	Напряжение	Время поворота 90°/сек	Ток, А	Мощность, Вт	Кол-во оборотов маховика	Вес, КГ
ЮБС3231-901-040/1-5,5	40	220	5,5	0,5	25	14	7,2
ЮБС3231-902-040/3-5,5	40	380	5,5	0,2	20	14	7,2
ЮБС3231-901-050/1-5,5	50	220	5,5	0,5	25	14	7,7
ЮБС3231-902-050/3-5,5	50	380	5,5	0,2	20	14	7,7
ЮБС3231-901-065/1-11	65	220	11	0,5	25	14	8,3
ЮБС3231-902-065/3-11	65	380	11	0,2	20	14	8,3
ЮБС3231-901-080/1-11	80	220	11	0,5	25	14	8,6
ЮБС3231-902-080/3-11	80	380	11	0,2	20	14	8,6
ЮБС3231-903-080/1-5,5	80	220	5,5	0,7	60	15	14,1
ЮБС3231-904-080/3-5,5	80	380	5,5	0,26	30	15	14,4
ЮБС3231-901-100/1-21	100	220	21	0,5	25	14	15,4
ЮБС3231-902-100/3-21	100	380	21	0,2	20	14	15,4
ЮБС3231-903-100/1-5,5	100	220	5,5	0,7	60	15	15,5
ЮБС3231-904-100/3-5,5	100	380	5,5	0,26	30	15	15,5
ЮБС3231-903-125/1-22	125	220	22	0,7	60	15	17,5
ЮБС3231-904-125/3-22	125	380	22	0,26	30	15	17,5
ЮБС3231-903-125/1-11	125	220	11	0,7	60	15	17,5
ЮБС3231-904-125/3-11	125	380	11	0,26	30	15	17,5
ЮБС3231-903-150/1-14	150	220	14	1,1	90	16	22,6
ЮБС3231-904-150/3-14	150	380	14	0,4	60	16	22,6
ЮБС3231-903-200/1-14	200	220	14	1,1	90	16	28,5
ЮБС3231-904-200/3-14	200	380	14	0,4	60	16	28,5
ЮБС3231-903-250/1-28	250	220	28	1,1	90	16	34,5
ЮБС3231-904-250/3-28	250	380	28	0,4	60	16	34,5