



Задвижка клиновая фланцевая стальная ЮБС3017

ЮБС3017

ТУ 3740-001-38086174-2015

1	Т/Ф	30С64НЖ
2	Материал корпуса	Сталь 25Л
3	Клин	Сталь 25Л с наплавкой из стали 13Х25Т
4	Давление	2,5 Мпа (25 кгс/см ²)
5	Температура	до + 425°С
6	Класс герметичности	"А" по ГОСТу 54808-2011
7	Климатическое исп.	УХЛ
8	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое ГОСТ 33259-2015
9	Проход	Полный
10	Управление	Маховик
11	Гарантия	3 года



Материалы основных деталей

Наименование

Материал

1	Корпус	Сталь 25Л
2	Клин	Сталь 25Л с наплавкой 13Х25Т
3	Шток	Сталь 20Х13
4	Прокладка	ТРГ
5	Шпилька	Сталь 35
6	Крышка корпуса	Сталь 25Л
7	Набивка сальника	ТРГ
8	Сальник	Сталь 25Л
9	Откидной болт	Сталь 35
10	Ходовая гайка	Латунь ЛС59-1
11	Маховик	Сталь 20

Артикул	Размер мм	L	D1	D	H	H1	n-d	Вес кг.
ЮБС3017-050	50	180	125	160	348	290	4x18	17
ЮБС3017-080	80	210	160	195	418	335	8X18	28
ЮБС3017-100	100	300	190	230	560	440	8X22	74
ЮБС3017-150	150	350	250	300	660	510	8X26	120
ЮБС3017-200	200	400	310	360	875	650	12X26	230
ЮБС3017-250	250	450	370	425	875	650	12X30	260
ЮБС3017-300	300	500	430	485	1300	995	16X30	340