



Затвор дисковый поворотный межфланцевый с электроприводом ТИП ЮБС3211-905

1. Общие сведения

Дисковый поворотный затвор с однооборотным электроприводом с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента. Применяется дистанционного или местного управления потоком рабочей среды в системах теплоснабжения, холодоснабжения, пожаротушения, вентиляции и других системах транспортирующих различные среды, нейтральные к материалам изготовления, которые контактируют с рабочей средой. Питание электропривода осуществляется от электросети 380В



Технические данные

Номинальный диаметр	Ду150-1000мм
Давление	1,0 - 1,6 МПа (10-16 кгс/см²)
Присоединение к трубопроводу	Межфланцевое
Макс. Температура рабочей среды	до + 130°C
Температура окруж. Среды	от - 40°C до + 50°C
Относительная влажность	100% при + 25°C
Защита корпуса	IP 65 (IP 67, 68 опция)
Климатическое исполнение	УХЛ
Напряжение питания	380В

Материалы основных деталей

Корпус затвора	Чугун GGG25
Диск	Чугун с гальваническим покрытием
Уплотнение	EPDM
Шток	Сталь 20X13
Корпус привода	Аллюминиевый сплав
Силовой редуктор	Углеродистая сталь

2. Технические характеристики

Артикул	Ду	Напряжение	Время поворота 90°/сек	Номинальный Ток, А	Пусковой Ток, А	Мощность, W	Вес, КГ
ЮБС3211-150-905/7,5	150	380	7,5	0,35	1,1	60	53
ЮБС3211-150-905/15	150	380	15	0,35	1,1	60	53
ЮБС3211-150-905/30	150	380	30	0,35	1,1	60	53
ЮБС3211-200-905/15	200	380	15	0,6	2	60	59
ЮБС3211-200-905/30	200	380	30	0,35	1,1	60	59
ЮБС3211-250-905/15	250	380	15	0,6	2	60	67
ЮБС3211-250-905/30	250	380	30	0,35	1,1	60	67
ЮБС3211-300-905/15	300	380	15	0,7	2,1	90	77
ЮБС3211-300-905/30	300	380	30	0,6	2	60	77
ЮБС3211-350-905/7,5	350	380	15	1,2	5	370	124
ЮБС3211-350-905/15	350	380	30	1,2	5	180	124
ЮБС3211-400-905/15	400	380	15	2,3	11	180	146
ЮБС3211-400-905/30	400	380	30	1,2	5	180	146
ЮБС3211-450-905/15	450	380	15	2,3	11	370	179
ЮБС3211-450-905/30	450	380	30	1,2	5	180	179
ЮБС3211-500-905/15	500	380	15	2,3	11	370	219
ЮБС3211-500-905/30	500	380	30	1,2	5	180	219
ЮБС3211-600-905/15	600	380	15	2,8	16	750	295
ЮБС3211-600-905/30	600	380	30	2,3	12	550	295
ЮБС3211-700-905/15	700	380	15	5,4	32	1500	380
ЮБС3211-700-905/30	700	380	30	3	16	750	380
ЮБС3211-800-905/75	800	380	75	4,3	21	1100	570
ЮБС3211-900-905/75	900	380	75	4,3	21	1100	735
ЮБС3211-1000-905/75	1000	380	75	4,3	21	1100	900