

Клапан запорный угловой фланцевый бронзовый Ру16 Ду15-300 ЮБС1521



ЮБС1521

ТУ 3722-002-38086174-2015

1	Материал корпуса	Бронза Бр05Ц5С5
2	Давление	1,6 МПа (16 кгс/см²)
3	Температура	до + 200°C
4	Класс герметичности	"А" ГОСТ54808-2011
5	Климатическое исп.	У
6	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое (ГОСТ 33259-2015*)
7	Управление	Маховик
8	Гарантия	3 года

Материалы основных деталей

Наименование	Материал
1 Корпус	Бронза Бр05Ц5С5
2 Тарелка клапана	Бронза Бр05Ц5С5
3 Втулка	Бронза Бр05Ц5С5
4 Шток	CuZn35Ni
5 Прокладка корпуса	ПГОФ
6 Крышка корпуса	Бронза Бр05Ц5С5
7 Уплотнение штока	Графлекс
8 Маховик	чугун СЧ25
9 Шайба	08Х18Н10
10 Гайка	12Х18Н10Т
11 Прижимной болт	12Х18Н10Т
12 Сальник	Бронза Бр05Ц5С5
13 Гайка	12Х18Н10Т



Артикул	Диаметр мм	Kv м³/ч	L	D	K	d	H	H1	h	n x d	Вес (кг)
ЮБС1521-015	15	7,2	90	95	65	46	163	90	5	4x14	3,3
ЮБС1521-020	20	9,2	95	105	75	56	164	95	5,5	4x14	3,9
ЮБС1521-025	25	16	100	115	85	65	173	100	7	4x14	5,1
ЮБС1521-032	32	22	105	140	100	76	173	105	14	4x19	6,5
ЮБС1521-040	40	37	115	150	110	84	214	115	20	4x19	8,39
ЮБС1521-050	50	51	125	165	125	99	214	125	25	4x19	11,95
ЮБС1521-065	65	98,5	145	185	145	118	236	145	35	4x19	17,25
ЮБС1521-080	80	143	155	200	160	132	250	155	41	8x19	22,6
ЮБС1521-100	100	226	175	220	180	156	301	175	31	8x19	35,7
ЮБС1521-125	125	281	200	250	210	184	339	200	48	8x19	52,7
ЮБС1521-150	150	455	225	285	240	211	383	225	54	8x23	74,1
ЮБС1521-200	200	860	275	340	295	266	455	275	77	12x23	126
ЮБС1521-250	250	1260	325	405	355	319	531	325	120	12x28	199
ЮБС1521-300	300	-	375	460	410	370	710	375	120	12x28	314

* - Возможны другие варианты присоединения к трубопроводу

[в содержание](#)

В целях улучшения конструкции, производитель оставляет за собой право на незначительные изменения