



Затвор дисковый поворотный межфланцевый с электроприводом ТИП ЮБС3211-901/902/903/904

1. Общие сведения

Дисковый поворотный затвор с четвертьоборотным электроприводом с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента. Применяется дистанционного или местного управления потоком рабочей среды в системах теплоснабжения, холодоснабжения, пожаротушения, вентиляции и других системах транспортирующих различные среды, нейтральные к материалам изготовления, которые контактируют с рабочей средой. Питание электропривода осуществляется от сети 220В или 380В, также в качестве опции дисковые затворы могут поставляться с питанием 24В.



Технические данные	
Номинальный диаметр	Ду40-300мм
Давление	до 1,6 МПа (16 кгс/см ²)
Присоединение к трубопроводу	Межфланцевое
Макс. Температура рабочей среды	до + 130°С
Температура окруж. Среды	от - 30°С до + 40°С
Относительная влажность	100% при + 25°С
Защита корпуса	IP 67 (IP 68 опция)
Климатическое исполнение	УХЛ
Напряжение питания	220В/380В (24DC - опция)

Материалы основных деталей	
Корпус затвора	Чугун ВЧ40
Диск	Чугун с гальваническим покрытием
Уплотнение	EPDM
Шток	Сталь 20Х13
Корпус привода	Аллюминиевый сплав
Силовой редуктор	Углеродистая сталь

2. Технические характеристики

Артикул	Ду	Напряжение	Время поворота 90°/сек	Ток, А	Мощность, Вт	Кол-во оборотов маховика	Вес, КГ
ЮБС3211-901-040/1-5,5	40	220	5,5	0,5	25	14	5,5
ЮБС3211-902-040/3-5,5	40	380	5,5	0,2	20	14	5,5
ЮБС3211-901-050/1-5,5	50	220	5,5	0,5	25	14	6,5
ЮБС3211-902-050/3-5,5	50	380	5,5	0,2	20	14	6,5
ЮБС3211-901-065/1-5,5	65	220	5,5	0,5	25	14	7
ЮБС3211-902-065/3-5,5	65	380	5,5	0,2	20	14	7
ЮБС3211-901-080/1-11	80	220	11	0,5	25	14	7,8
ЮБС3211-902-080/3-11	80	380	11	0,2	20	14	7,8
ЮБС3211-903-080/1-5,5	80	220	5,5	0,7	60	15	13,3
ЮБС3211-904-080/3-5,5	80	380	5,5	0,26	30	15	13,3
ЮБС3211-901-100/1-11	100	220	11	0,5	25	14	10
ЮБС3211-902-100/3-11	100	380	11	0,2	20	14	10
ЮБС3211-903-100/1-5,5	100	220	5,5	0,7	60	15	15,5
ЮБС3211-904-100/3-5,5	100	380	5,5	0,26	30	15	15,5
ЮБС3211-901-125/1-21	125	220	21	0,5	25	14	11
ЮБС3211-902-125/3-21	125	380	21	0,2	20	14	11
ЮБС3211-903-125/1-5,5	125	220	5,5	0,7	60	15	16,5
ЮБС3211-904-125/3-5,5	125	380	5,5	0,26	30	15	16,5
ЮБС3211-903-150/1-21	150	220	21	0,7	60	15	18
ЮБС3211-904-150/3-21	150	380	21	0,26	30	15	18
ЮБС3211-903-150/1-7	150	220	7	1,1	90	16	22
ЮБС3211-904-150/3-7	150	380	7	0,4	60	16	22
ЮБС3211-903-200/1-21	200	220	21	0,7	60	15	23,5
ЮБС3211-904-200/3-21	200	380	21	0,26	30	15	23,5
ЮБС3211-903-200/1-14	200	220	14	1,1	90	16	27,5
ЮБС3211-904-200/3-14	200	380	14	0,4	60	16	27,5
ЮБС3211-903-200/1-7	200	220	7	1,8	150	14	35,5
ЮБС3211-904-200/3-7	200	380	7	0,8	90	14	35,5
ЮБС3211-903-250/1-28	250	220	28	1,1	90	16	32
ЮБС3211-904-250/3-28	250	380	28	0,4	60	16	32
ЮБС3211-903-250/1-14	250	220	14	1,8	150	14	40
ЮБС3211-904-250/3-14	250	380	14	0,8	90	14	40
ЮБС3211-903-300/1-14	300	220	14	1,8	150	14	52
ЮБС3211-904-300/3-14	300	380	14	0,8	90	14	52

Исполнение 24DC - по запросу

[В содержание](#)

В целях улучшения конструкции, производитель оставляет за собой право на незначительные изменения