

Затвор дисковый поворотный межфланцевый с электроприводом ТИП ЮБС3216-905

1. Общие сведения

Дисковый поворотный затвор с однооборотным электроприводом с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента. Применяется дистанционного или местного управления потоком рабочей среды в системах водоснабжения в т.ч. питьевого, теплоснабжения, холодоснабжения, пожаротушения, вентиляции и других системах транспортирующих различные среды, нейтральные к материалам изготовления, которые контактируют с рабочей средой. Питание электропривода осуществляется от электросети 380В



Технические данные	
Номинальный диаметр	Ду150-1000мм
Давление	1,0 - 1,6 МПа (10-16 кгс/см ²)
Присоединение к трубопроводу	Межфланцевое
Макс. Температура рабочей среды	до + 130°C
Температура окруж. Среды	от - 40°C до + 50°C
Относительная влажность	100% при + 25°C
Защита корпуса	IP 65 (IP 67, 68 опция)
Климатическое исполнение	УХЛ
Напряжение питания	380В

Материалы основных деталей	
Корпус затвора	Высокопрочный чугун GGG50
Диск	Сталь 08X17H13M2
Уплотнение	Этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM)
Шток	Сталь 08X17H13M2
Корпус привода	Алюминиевый сплав
Силовой редуктор	Углеродистая сталь

2. Технические характеристики

Артикул	Ду	Напряжение	Время поворота 90°/сек	Номинальный Ток, А	Пусковой Ток, А	Мощность, W	Вес, КГ
ЮБС3216-150-905/7,5	150	380	7,5	0,32	1,1	30	53
ЮБС3216-150-905/15	150	380	15	0,32	1,1	30	53
ЮБС3216-150-905/30	150	380	30	0,32	1,1	30	53
ЮБС3216-200-905/15	200	380	15	0,6	2	60	59
ЮБС3216-200-905/30	200	380	30	0,32	1,1	30	59
ЮБС3216-250-905/15	250	380	15	0,7	2,1	90	67
ЮБС3216-250-905/30	250	380	30	0,6	2	60	67
ЮБС3216-300-905/15	300	380	15	1,2	5	180	77
ЮБС3216-300-905/30	300	380	30	1,2	5	180	77
ЮБС3216-350-905/15	350	380	15	2,3	11	370	124
ЮБС3216-350-905/30	350	380	30	1,2	5	180	124
ЮБС3216-400-905/15	400	380	15	2,3	11	370	146
ЮБС3216-400-905/30	400	380	30	1,2	5	180	146
ЮБС3216-450-905/15	450	380	15	2,3	11	370	179
ЮБС3216-450-905/30	450	380	30	1,2	5	180	179
ЮБС3216-500-905/15	500	380	15	2,8	16	750	219
ЮБС3216-500-905/30	500	380	30	2,3	12	550	219
ЮБС3216-600-905/15	600	380	15	2,8	16	750	295
ЮБС3216-600-905/30	600	380	30	2,8	16	750	295
ЮБС3216-700-905/75	700	380	75	4,3	21	1100	380
ЮБС3216-800-905/75	800	380	75	4,3	21	1100	570